

## A346ECOX1.3D, A546KECOX1.3D, A546ECOX1.3D, A746KECOX1.3D



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Turbina de canal lateral con motor asíncrono trifásico ATEX EX II 3D ubicado en el interior de un carenado en la parte posterior del aspirador
- Cable de alimentación 10mt con enchufe industrial 3Ph+T 16A IP67 para los modelos A346ECOX1.3D, A546KECOX1.3D e A546ECOX1.3D
- Cable de alimentación 10mt con enchufe industrial 3Ph + T 32A IP67 por modelo A746KECOX1.3D
- Filtro estrella en poliéster clase "L" antiestático
- Sacudidor de filtro manual en el cabezalfiltro
- Válvula limitadora de vacío de serie
- Contenedor de 100lt
- El contenedor está dotado de ruedas y mangos laterales para el vaciado, según opción, con carretilla elevadora
- Boca de aspiración Ø70mm para facilitar la fijación de accesorios
- Soporte de bobinado de hilo en la parte trasera
- Versión estándar con contenedor inox y lateral y chasis Ral 7001 gris
- Versión X2 con contenedor y lateral inox
- Ruedas fijas Ø150mm y pivotantes con freno Ø125mm

|                                    |          | A346ECOX1.3D     | A546KECOX1.3D   | A546ECOX1.3D    | A746KECOX1.3D   |
|------------------------------------|----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tension/voltage                    | Volts    | 3~ 230-400V/50Hz | 3~ 400V/50Hz    | 3~ 400V/50Hz    | 3~ 400V/50Hz    |
| Plug                               | A        | 3P + T 16A IP67  | 3P + T 16A IP67 | 3P + T 16A IP67 | 3P + T 32A IP67 |
| Power                              | kW       | 2.2              | 4               | 4               | 5.5             |
| Depression max                     | mbar max | 300              | 280             | 450             | 330             |
| Max working depression             | mbar     | 200              | 200             | 360             | 300             |
| Max air flow                       | m³/h     | 310              | 540             | 310             | 540             |
| Primary filter surface             | m²       | 1,90             | 1,90            | 1,90            | 2,55            |
| Upstream absolute filter surface   | m²       | 3.1              | 3.1             | 3.1             | 3.1             |
| Downstream absolute filter surface | m²       | NO               | NO              | NO              | NO              |
| Cartridge filter surface           | m²       | 5                | 5               | 5               | 5               |
| Container capacity                 | Lt       | 100              | 100             | 100             | 100             |
| Product inlet                      | mm       | Ø70              | Ø70             | Ø70             | Ø70             |
| Noise level                        | DbA      | 74               | 76              | 76              | 73              |
| Overall dimensions                 | cm       | 64X113X123h      | 65X110X152h     | 65X110X152h     | 65x120x175h     |
| Weight                             | Kg       | 115              | 135             | 135             | 170             |
| Protection                         | IP       | 55               | 54              | 55              | 55              |
| EX Marking                         | EX       | II 3D T135 °C    | II 3D T135 °C   | II 3D T135 °C   | II 3D T135 °C   |