

A21PX1.3D



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cuerpo de Ø360mm
- Turbina de canal lateral con motor asíncrono trifásico marcado ATEX EX II 3D
- Vacuómetro para indicar el nivel de saturación del filtro
- Cable de alimentación 10mt con enchufe industrial
- 2P+T 16A IP67 marcado atex
- Sacudidor de filtro manual lateral
- Filtro estrella en poliéster clase "L" antiestático
- Boca de aspiración Ø70mm
- Válvula limitadora de vacío de serie
- Contenedor de 25 lt con mangos laterales y ruedas, en acero inox
- Ruedas posteriores Ø125mm, ruedas anteriores Ø100mm con freno, en versión antiestática
- Versión estándar con chasis Ral 9005 negro, contenedor inox y lateral Ral 9003 blanco
- Versión X2 con contenedor y lateral inox
- Versión X3 con completamente en inox
- Ideal el uso de accesorios de aspiración de Ø40mm

A21PX1.3D		
Tension /Voltage	Volts	3~230-400V/50Hz
Plug	A	2P + T 16A IP67
Power	kW	1.5
Depression max	mbar	200
Max air flow	m ³ /h	200
Primary filtering surface	m ²	1,14
Absolute filtering surface	m ²	1,20
Container capacity	Lt	25
Product inlet	mm	Ø70
Noise level	dB(A)	67
Overall dimensions	Cm	47X61X118h
Weight	Kg	60
Protection	IP	65
EX Marking	EX	II3D T135°C

Avenida San Miguel 646. Comuna del Monte, Santiago Chile

www.mypequipos.com contacto@mypequipos.com